



- 1 łącznie pojedynczy IP20 p/t
- 2 łącznie pojedynczy IP44 p/t
- 3 łącznie świecznikowy IP20 p/t
- 4 łącznie schodowy IP20 p/t
- 5 łącznie krzyżowy IP20 p/t
- 6 czujnik ruchu
- 7 1 oprawa typu downlight LED NT 2300lm 18W IP44
- 8 2 oprawa nastropowa LED 3500lm 29W rastrowa
- 9 3 oprawa przemysłowa LED 35W 4900lm/840 IP65
- 10 4 oprawa plafoniera LED 2600lm 26W IP65 z czujn. ruchu
- 11 5 oprawa nastropowa LED 600 3050lm 28W IP44 PLX

- PWP przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- włącznik łazienkowy
- kasownik
- lampka sygnalizacyjna
- gniazdo 230V/16A+PE p/t
- gniazdo 2x230V/16A+PE p/t
- gniazdo 1x230V/16A+PE IP44 p/t
- zestaw PEL 2x230V/2xDATA/2xRJ45
- wentylator łazienkowy z czujn. ruchu
- wypust zasilania 1f
- podgrzewacz wody
- tablica el.

Temat:
Inwestor:
Lokalizacja:
Przedmiot rysunku:
Projektowa:
Opracowa:
Sprawdził:

STAROSTWO POWIATOWE
w Sztutowie
ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

