

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY- PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>					
<b>1</b>		<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego drewnianego ZESTAW ZABAWOWY ze zjeżdżalnią trapezowym drabinką poziomą i rurą strażacką	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej składająca się z: - słupy skośne zabetonowane w gruncie drewniane lub stalowe - szt. 4 - element nośny poziomy - 1 szt - stopy stalowe ocynkowane zakotwione w stopach - 4 szt - zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej - 2 kpl - siedziska W TYM JEDNO DLA MAŁYCH DZIECI stalowe zabezpieczone gumą z oparciem i zamknięciem - 2 kpl - łańcuchy techniczne z ogni krótkich 6mm wykonane ze stali nierdzewnej - 2 kpl	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu huśtawkowego "Ważka" składającego się z: - głównego elementu (wahająca się na stalowym łożysku drewniana lub stalowa belka) - słupy podstawy fstalowe zakotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych - uchwyty, łożysko malowane proszkowo - siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr. min. 18mm lub plastikowe Z OPARCIAMI I odbojami gumowymi	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli 4 ramiennej łożyskowana tocznie, konstrukcja rurowa, malowana proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka - sprężynowca - np tuba	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - 2	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia metalowego wys 1,0 m	m		
		78	m	78.00	
				RAZEM	78.00
10 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu wys 1,0 m	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.00	
				RAZEM	10.000
12 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	150.00	
				RAZEM	150.000
<b>2</b>		<b>CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ</b>			
13 d.2	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500.00	
				RAZEM	500.00
14 d.2	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.03	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
15 d.2	KNR 2-01 0109-02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
		0.01	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
16 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
17 d.2	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
18 d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
19 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
20 d.2	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.00
21 d.2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
22 d.2	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00
<b>3</b>		<b>ALTANA GRILOWA</b>			
23 d.3	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 0.5*0.5*0.8*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.20	
				RAZEM	1.20
24 d.3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.20	
				RAZEM	1.20
25 d.3	kalk. własna	Marki stalowe zakotwione w stopach betonowych pod słupy drewniane 6	szt szt	6.00	
				RAZEM	6.00
26 d.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
27 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 2.81*6	m m	16.86	
				RAZEM	16.86
28 d.3	KNR 0-11 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej 25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
29 d.3	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. 0.14*0.14*3*6	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.35	
				RAZEM	0.35
30 d.3	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. 0.14*0.14*3*6	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.35	
				RAZEM	0.35
31 d.3	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. (0.1*0.18*6*4+3*12*0.08*0.16)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.89	
				RAZEM	0.89
32 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.00	
				RAZEM	28.00
33 d.3	KNR 0-15II 0518-01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm	m <sup>2</sup>		

<b>L p.</b>	<b>Podst</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz</b>	<b>Razem</b>
		28	m <sup>2</sup>	28.00	
				RAZEM	28.00
34 d.3	KNR-W 2-02 1809- 01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
35 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z: - drzewianego stelaż, siedzisko drewniane wymiary 2,0x0,4 m -	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00