

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY- PLAC ZABAW DLA DZIECI					
1 PLAC ZABAW DLA DZIECI					
1	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego drewnianego ZESTAW ZABAWOWY ze zjeżdżalnią wieżyczką i wejściem drewnianym	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej składająca się z: - słupy skośne zabetonowane w gruncie drewniane lub stalowe - szt. 4 - element nośny poziomy - 1 szt - stopy stalowe ocynkowane zakotwione w stopach - 4 szt - zawiesie łożyskowe ze stali nierdzewnej - 2 kpl - siedziska W TYM JEDNO DLA MAŁYCH DZIECI stalowe zabezpieczone gumą z oparciem i zamknięciem - 2 kpl - łańcuchy techniczne z ogniw krótkich 6mm wykonane ze stali nierdzewnej - 2 kpl	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu huśtawkowego "Ważka" składającego się z: - głównego elementu (wahająca się na stalowym łożysku drewniana lub stalowa belka) - słupy podstawy fstalowe zakotwione w gruncie za pomocą stóp betonowych - uchwyty, łożysko malowane proszkowo - siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr. min. 18mm lub plastikowe Z OPARCIAMI I odbojami gumowymi	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli 4 ramiennej łożyskowana tocznie, konstrukcja rurowa, malowana proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka - sprężynowca - np samochód	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wagonik	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - 2	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
8	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawo- żeniem	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
2 CHODNIKI, ALEJKI WEWNĘTRZNE, ZIELEŃ					
12 d.2	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
		12*1.4	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
13 d.2	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		16.8	m ²	16.80	
				RAZEM	16.80
14 d.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze- niach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		1.2*12	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
15 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
16 d.2	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem gr. 10cm	m ²		
		14.4	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
17 d.2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		14.4	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
18 d.2	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
		4	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
3 ALTANA GRILOWA					
19 d.3	KNR-W 2- 01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer- okości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od- kład (kat. gruntu III)	m ³		
		0.5*0.5*0.8*6	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
20 d.3	KNR-W 2- 02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układa- nie betonu	m ³		
		1.2	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
21 d.3	kalk. włas- na	Marki stalowe zakotwione w stopach betonowych pod słupy drewniane	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
22 d.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerze- niach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
23 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		2.81*6	m	16.86	
				RAZEM	16.86
24 d.3	KNR 0-11 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej	m ²		
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
25 d.3	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.14*0.14*3*6	m ³ drew.	0.35	
				RAZEM	0.35
26 d.3	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*3*6	m ³ drew. m ³ drew.	0.35	
				RAZEM	0.35
27 d.3	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej (0.1*0.18*6*4+3*12*0.08*0.16)	m ³ m ³	0.89	
				RAZEM	0.89
28 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 28	m ² m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
29 d.3	KNR 0-15II 0518-01	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną - pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm 28	m ² m ²	28.00	
				RAZEM	28.00
30 d.3	KNR-W 2- 02 1809-01 analogia	Obudowa altany ażurowa z listew drewnianych 15	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
31 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia składającej się z: - drzewianych stelaży, siedzisko drewniane wymiary 2,0x0,4 m - 3	szt szt	3.00	
				RAZEM	3.00